

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Budowa drogi gminnej Nr 109493L w miejscowości Różaniec Pierwszy na działce Nr 629 w km 0+020 do kn 0+200 . Kod CPV 45233142-6 . ETAP I .</b>					
1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.180	km km	0.180	0.180
				RAZEM	0.180
2	KNR 2-31 0811-01	Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 12 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 190	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	190.000	190.000
				RAZEM	190.000
3	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km 410.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	410.400	410.400
				RAZEM	410.400
4	KNR 2-01 0218-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m <sup>3</sup> na odkład z wbudowaniem w nasyp w gruncie kat. III 51	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	51.000	51.000
				RAZEM	51.000
5	KNR 2-01 0235-02	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. III-IV 410.4+51	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	461.400	461.400
				RAZEM	461.400
6	KNR 2-31 0104-05 + KNR 2-31 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 180*5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1026.000	1026.000
				RAZEM	1026.000
7	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 180*5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1026.000	1026.000
				RAZEM	1026.000
8	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 180*5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1026.000	1026.000
				RAZEM	1026.000
9	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m <sup>2</sup> 180*5.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	1026.000	1026.000
				RAZEM	1026.000
10	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 11 W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm 180*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	990.000	990.000
				RAZEM	990.000
11	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC 8 S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 3 cm 180*5.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	990.000	990.000
				RAZEM	990.000