Przedmiar robót

Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Tarnogród poprzez remont i przebudowę budynków oświatowych"

Budowa: **Wola Różaniecka 158, 23-420 Tarnogród**

Obiekt lub rodzaj robót: **Szkoła Podstawowa w Woli Różanieckiej - Zagospodarowanie terenu, Roboty ogólnobudowlane, CPV: 45000000- Roboty budowlane wymagania ogólne**

Lokalizacja: **Wola Różaniecka, działki nr ewid. 1043/14, 1042/9, 1041/13, gm. Tarnogród**

Inwestor: **Gmina Tarnogród, 23-420 Tarnogród, ul. Tadeusza Kościuszki 5**

Jednostka opracowująca kosztorys: **Biuro Projektowe i Geodezyjne "Staniak", 37-530 Sieniawa, ul. Sobieskiego 9A**

Data opracowania:
23.02.2023

Kosztorys opracowany przez:
Grzegorz Staniak

.....

Przedmiar robót

Podstawa nakładu, opis pozycji, wyliczenie ilości robót	Ilość	Krot.	J.m.
Zagospodarowanie terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Woli Różanieckiej w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa warunków edukacyjnych w Gminie Tarnogród poprzez remont i przebudowę budynków oświatowych"			
1 Zagospodarowanie terenu			
1.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm	447,59		m2
1.2 KNR 231/103/2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV	447,59		m2
1.3 KNR 231/104/1 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm	447,59		m2
1.4 KNR 231/104/2 Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia do 15 cm	447,59	5,00	m2
1.5 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15˙cm	447,59		m2
1.6 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8˙cm	447,59		m2
1.7 KNR 231/310/1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa wiążąca o grubości 4˙cm	337,50		m2
1.8 KNR 231/310/2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy	337,50		m2
1.9 KNR 231/310/5 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3˙cm	337,50		m2
1.10 KNR 231/310/6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1˙cm grubości warstwy	337,50		m2
1.11 KNR 231/502/6 Chodniki z płyt betonowych, 50x50x7˙cm w kolorze grafitowym na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	6,00		m2
1.12 KNR 231/401/2 Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe, 20x20˙cm, grunt kategorii III-IV	104,17		m
1.13 KNR 231/402/4 Ławy pod krawężniki, betonowa z oporem	6,20		m3
1.14 KNR 231/407/2 Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na lawie betonowej z oporem	13,00		m
1.15 KNR 231/403/6 Krawężniki betonowe,oporowy - wtopione 12x25˙cm na podsypce piaskowej	91,17		m
1.16 KNR 231/606/1 Ścieki z elementów betonowych, na podsypce piaskowej, grubość prefabrykatów 15˙cm - koryto muldowe 50x16x100	66,30		m